

Beskrivningstext Pluvia

Objekt				
		Datum	Kapitel / Sida	
Kod	Pos	Text	Mängd	Enhet
53		Avloppsvattensystem		
53.BC		<p>Dagvattensystem Takavvatningsystem installeras med brunnar, rör, rördelar och monteringsdetaljer ur Geberit Pluvia och PEH rörsystem.</p> <p><u>Funktionsöversikt</u> Redovisa funktionsöversikt eller funktionsbeskrivning för dagvattensystem med erforderliga scheman och ritningar.</p> <p><u>Tekniska förutsättningar</u> Monteringen ska utföras enligt anvisningar i "Geberit PE avloppsrörssystem – Teknisk information"</p>		
PN-52222		<p>Ledningar av PE-rör, fabrikspecifika inomhusavloppsrör</p> <p>Fabrikat: Geberit System: Geberit rörsystem PEH Dimension: 32 mm - 315 mm Högsta tillåtna kontinuerliga driftstemperatur: 80°C</p> <p>Fogning och montering av rör, rördelar och monteringsdetaljer ska utföras enligt anvisningar i "Geberit PE avloppsrörssystem – Teknisk information"</p>		

--	--	--	--	--

BSAB-koden kompletteras med en tredje bokstav (istället för -) som anger olika monterings- och förläggningssätt.

Följande förklaring är tagen ur tabell RA VVS PN/1.

- P = Rörledningar upphängda i byggkonstruktion
- Q = Rörledningar monterade på vägg
- R = Rörledningar i bjälklagskonstruktion eller i väggkonstruktion
- S = Rörledningar på stöd i byggkonstruktion
- T = Rörledningar i tomrör eller skyddsror i byggkonstruktion