

# Geberit Mapress koppar press-system



## Drift och skötselinstruktion

---



### Omfattar:

Mapress koppar rördelar 12, 15, 18, 22, 35, 42, 54 mm för användning i installationer för bl.a.

- tappvatten
- Kyla
- Värme
- Tryckluft

### Fogmetoden:

Rördelar och rör fogas samman till en stark och permanent förbindning genom pressning.

Pressmomentet deformerar och komprimerar den förmonterade tätningringen (O-ring) och fogen bliver därigenom absolut tät.

### Innan driftsättning:

Provtryck alltid rörsystemet före inbyggnad och driftsättning.

- Rörledningar rensas för att undvika igensättningar i pumpar och ventiler

### Normal skötsel:

Mapress koppar är ett permanent rörsystem som är helt underhållsfritt

### Tekniska data:

Se separat katalog för sortiment och teknisk information

### Til fastighetsägaren:

I fastigheten har rörsystem av fabrikat Geberit Mapress koppar installerats. Mapress koppar är ett komplett rörsystem för bl.a. tappvatten-, kyla-, tryckluftinstallationer som består av följande produkter:

- Rördelar i elförzinkat stål dimension 12 t.o.m 54 mm
- Pressverktyg, batteridrivna eller med nätspänning