

# Geberit Mapress rostfritt stål SS 2333 pressrörssystem



## Drift och skötselinstruktion



### Omfattar:

Mapress rostfritt SS 2333 rör och rördelar 76,1 – 88,9 – 108 mm för användning i installationer för

- Värme
- Kyla
- Sprinkler
- Tryckluft

### Fogmetoden:

Rördelar och rör fogas samman till en stark och permanent förbindning genom pressning.

Pressmomentet deformerar och komprimerar den förmonterade tätningringen (O-ring) och fogen bliver därigenom absolut tät.

### Innan driftsättning:

- Provtryck alltid rörsystemet före inbyggnad och driftsättning.
- Rörledningar rensas för att undvika igensättningar i pumpar och ventiler

### Normal skötsel:

Mapress rostfritt SS 2333 är ett permanent rörsystem som är helt underhållsfritt

### Tekniska data:

Se separat katalog för sortiment och teknisk information

### Til fastighetsägaren:

I fastigheten har rörsystem av fabrikat Geberit Mapress rostfritt SS 2333 installerats. Mapress rostfritt SS 2333 är ett komplett rörsystem för bl.a. värme-, kyla-, trycklufts- och sprinkler-installationer och består av följande produkter:

- Rördelar i rostfritt stål SS 2333 (EN 1.4301) dimension 76,1 t.o.m 108 mm
- Rör i rostfritt stål SS 2333 (EN 1.4301) dimension 76,1 t.o.m 108 mm
- Pressverktyg, batteridrivna eller med nätspänning

