

# Geberit Mapress rostfritt SS 2347 pressrörssystem



## Drift och skötselinstruktion



### Omfattar:

Mapress rostfritt SS 2347 rör och rördelar 15 – 18 – 22 – 35 – 42 – 54 - 76,1 – 88,9 – 108 mm för användning i installationer för

- Tappvatten
- Kyla
- Sprinkler
- Tryckluft

### Fogmetoden:

Rördelar och rör fogas samman till en stark och permanent förbindning genom pressning.

Pressmomentet deformerar och komprimerar den förmonterade tätningringen (O-ring) och fogen bliver därigenom absolut tät.

### Innan driftsättning:

Provtryck alltid rörsystemet före inbyggnad och driftsättning.

- Rörledningar rensas för att undvika igensättningar i pumpar och ventiler

### Normal skötsel:

Mapress rostfritt SS 2347 är ett permanent rörsystem som är helt underhållsfritt

### Tekniska data:

Se separat katalog för sortiment och teknisk information



### Til fastighetsägaren:

I fastigheten har rörsystem av fabrikat Geberit Mapress rostfritt SS 2347 installerats. Mapress rostfritt SS 2347 är ett komplett rörsystem för bl.a. tappvatten-, kyla-, trycklufts- och sprinkler-installationer och består av följande produkter:

- Rördelar i rostfritt stål SS 2347 dimension 15 t.o.m 108 mm
- Rör i rostfritt stål SS 2347 dimension 15 t.o.m 108 mm
- Pressverktyg, batteridrivna eller med nätspänning