


Objekt		Geberit AB, Box 50414, Tel: 040-680 89 30			
		Datum	Kapitel / Sida		
Kod	Pos	Text	Mängd	Enhet	
<b>53.B</b>		<p><b>Avloppsvattensystem</b></p> <p>Avloppsvattensystem installeras med rör, rördelar och monteringsdetaljer ur Geberit rörsystem Silent</p> <p><i>Funktionsöversikt</i></p> <p>Redovisa funktionsöversikt eller funktionsbeskrivning för avloppsvattensystem med erforderliga scheman och ritningar.</p> <p>Monteringen ska utföras enligt anvisningar i ”Geberit PE avloppsrörssystem – Teknisk information”</p>			
<b>PN-.52222</b>		<p><b>Ledningar av PE-rör, fabrikspecifika inomhusavloppsrör</b></p> <p>Fabrikat: Geberit AB System: Geberit rörsystem Silent av PE-S2 Dimension: 56 mm -135 mm Högsta tillåtna kontinuerliga driftstemperatur: 80°C</p> <p>Fogning och montering av rör, rördelar och monteringsdetaljer ska utföras enligt anvisningar i ”Geberit PE avloppsrörssystem – Teknisk information”</p>			

BSAB-koden kompletteras med en tredje bokstav (istället för -) som anger olika monterings- och förläggningssätt.

Följande förklaring är tagen ur tabell RA VVS PN/1.

P	Rörledningar upphängda i byggkonstruktion
Q	Rörledningar monterade på vägg
R	Rörledningar i bjälklagskonstruktion eller väggkonstruktion
S	Rörledningar på stöd i byggnadskonstruktion
T	Rörledningar i tomrör eller i skyddsror i byggnadskonstruktion