

1.2 ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

I följande tabell anges inom vilka områden Geberit PE och Geberit Silent-db20 kan användas.

i Geberit Silent-db20 lämpar sig för användning i byggnader med ljudskydds krav.

Användningsområde	Geberit PE	Geberit Silent-db20
Byggnadsavlopp		
Anslutningsledning, synliga	✓	✓
Anslutningsledning, oisolerade, ingjutna i betong	✓	✗
Anslutningsledning, isolerade mot byggnadsljud, ingjutna i betong	✗	✓
Avloppsstammar	✓	✓
Luftningsledning	✓	✓
Samlingsledning	✓	✓
Pumptryckledning	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Takavvattning, konventionell	✓	✓
Geberit Pluvia	✓	✗
Andra avloppsområden		
Markförlagda ledningar	✓	✗
Broavvattning	✓	✗
Industriellt avloppsvatten	✓ ²⁾	✗

✓ Lämplig

✗ Inte lämplig

- 1) Utan mekanisk belastning upp till 150 kPa (1,5 bar) vid maximalt 30 °C, 10 a, d32–160 (DN 30–150)
- 2) Motståndskraften mot aggressivt och kemiskt avloppsvatten från industrier och laboratorier finns angiven i listan över kemikaliebeständighet. Listan finns på Geberit webbplats på sidan för nedladdningar.